

Protection du béton neutre



Imprégnation

L'imprégnation de protection de couleur neutre pour toutes les surfaces de béton est une finition de surface sans solvants, hydrofuge, oléofuge et antisalissante invisible une fois sèche. La formation d'algues et de mousses est nettement réduite, l'effet des intempéries limité. Les salissures agressives doivent cependant être traitées le plus rapidement possible.

Attention:

Veuillez également respecter les avertissements, les instructions d'utilisation et de traitement figurant sur l'étiquette de la bouteille.

Domaine d'application:

Utilisable sur toutes les surfaces de béton poreuses, préalablement nettoyées, sèches mais non préimprégnées, par exemple pavés, dalles, palissades en béton, éléments de béton de toute sorte. Pour les surfaces préimprégnées, les couches de protection doivent être bien retirées avant toute nouvelle application.

Rendement: Selon le pouvoir d'absorption du support 60 à 250 g/m². Une seule application sur un support sec est en règle générale suffisante.

Application: Appliquer le produit non dilué, uniformément au rouleau ou au pistolet sur des supports propres, absorbants et secs. Des tests préliminaires sont recommandés. Pendant l'application, veillez absolument à ce qu'aucune saleté ne soit incorporée dans le produit d'étanchéité. Pour un séchage optimal, la température de la surface ainsi que la température extérieure doivent être comprises entre 10 et 25 degrés Celsius. Protéger la surface traitée de la pluie et de l'humidité jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche et ne pas marcher ou conduire sur la surface traitée.

Attention: N'appliquer la Protection Neutre que sur des revêtements absorbants l'eau (sans accumulation d'humidité) afin d'éviter toute efflorescence ultérieure.