

Beton-Steinschutz perfekt



Imprägnierung

Eine wasser-, öl- und schmutzabweisende Oberflächenversiegelung, die gleichzeitig den Farbton vertieft und der Fläche somit mehr farbliche Brillanz verleiht. Der Steinschutz perfekt sorgt dafür, dass Wasser und damit verbundene Verunreinigungen nicht tief in den Stein eindringen können. Die Imprägnierung reduziert nachweislich den natürlichen Verwitterungsprozess und durch seinen Langzeitschutz auch den Reinigungsaufwand. Aggressive Verunreinigungen sollten dennoch schnellstmöglich aufgenommen werden.

Wichtig:

Bitte beachten Sie zusätzlich die Warn-, Gebrauchs- und Verarbeitungshinweise auf dem Etikett der Flasche.

Einsatzgebiet:

Anwendbar auf allen saugfähigen, vorher gereinigten, trockenen Betonoberflächen und Betonelementen jeder Art. Bei vorimprägnierten Flächen sind Schutzschichten vor erneuter Versiegelung gründlich zu entfernen.

Ergiebigkeit: Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 60 - 180 g/m². Ein einmaliger Auftrag ist in der Regel ausreichend. Inhalt 1/5/20kg.

Anwendung: Beton-Steinschutz perfekt unverdünnt, gleichmäßig im Roll- oder Sprühverfahren auf saubere, saugfähige, trockene Untergründe auftragen. Vorversuche empfehlenswert. Während der Verarbeitung unbedingt darauf achten, dass keinerlei Verschmutzungen in die Versiegelung eingearbeitet werden. Für optimale Aufrocknung sollten sowohl Belags-, als auch Außentemperatur zwischen 10 - 25 Grad Celsius liegen. Die behandelte Fläche bis zur vollständigen Trocknung vor Regen und Nässe schützen, nicht betreten oder befahren.

Achtung: Beton-Steinschutz perfekt nur auf wasserableitende gebettete Beläge (ohne Nässebau) auftragen, um spätere Ausblühungen unter der Versiegelung zu vermeiden.