

Protection du béton Parfait



Imprégnation

Un produit effet mouillé d'étanchéité de surface hydrofuge, oléofuge et anti-salissures qui approfondit simultanément le ton de la couleur et donne ainsi plus de brillance à la surface. La protection de la pierre garantie que l'eau et les impuretés associées ne peuvent pas pénétrer profondément dans la surface. L'imprégnation réduit manifestement le processus naturel d'altération et, grâce à sa protection à long terme, les efforts de nettoyage. Les impuretés agressives doivent néanmoins être absorbées le plus rapidement possible.

Attention:

Veillez également respecter les avertissements, les instructions d'utilisation et de traitement figurant sur l'étiquette de la bouteille.

Domaine d'application:

Applicable sur toutes les surfaces absorbantes, préalablement nettoyées et sèches, ainsi que sur les éléments en béton de toute nature. Sur les surfaces pré-imprégnées, enlever soigneusement les couches de protection avant de refaire l'étanchéité.

Rendement: Selon le pouvoir d'absorption du support 60 à 180 g/m². Une seule application est en règle générale suffisante. Contenu 1/5/20kg.

Application: Appliquer le produit non dilué, uniformément au rouleau ou au spray sur des supports propres, absorbants et secs. Des tests préliminaires sont recommandés. Pendant l'application, veillez absolument à ce qu'aucune saleté ne soit incorporée dans le produit d'étanchéité. Pour un séchage optimal, la température de la surface ainsi que la température extérieure doivent être comprises entre 10 et 25 degrés Celsius. Protéger la surface traitée de la pluie et de l'humidité jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche et ne pas marcher ou rouler dessus.

Attention: Appliquer uniquement sur des revêtements absorbant l'eau (sans accumulation d'humidité) afin d'éviter des efflorescences ultérieures sous la couche de protection.