

Cresco



grau



anthrazit



Ab 300m² auch mit individueller Farbe!

Ökopflasterstein


Der bewusste Umgang mit Wasser, Boden und Luft führt in der Flächen- und Verkehrsplanung der heutigen Zeit dazu, dass höhere Anforderungen an die Befestigung von Verkehrsflächen gestellt werden. Zudem soll die Verlegung einfach, kostengünstig und vorwiegend maschinell erfolgen. Für diese Anforderungen wurde Cresco entwickelt: Durch seine angefügten Abstandhalter hat dieser Betonformstein extra breite Rasenfugen und fügt sich, dank seiner formschönen Haptik, idyllisch in die Umgebung ein. Der Bedarf an Steinen pro Quadratmeter verlegter Fläche schließt die 30 mm breiten Rasenfugen mit ein.

Verlegemuster:


Information zur fachgerechten Verlegung finden sie im Downloadbereich auf hpf.de



Kreuz-Verband



Halb-Verband



Format (L x B)	Stärke	Fugenbreite	Bedarf pro m ²	Gewicht pro m ²	m ² pro Palette	Stück pro Palette	Schichten pro Palette	Gewicht pro Palette	Oberflächen	Kantenausführung	Verlegbarkeit maschinell	Ausschreibungstext Leistungserklärung, Öko-Gutachten
17 x 17 cm	8 cm	30 mm	25 St.	150 kg	7,68	192	8	1152 kg	glatt	Fase	✓	✓
17 x 17 cm	10 cm	30 mm	25 St.	188 kg	6,72	168	7	1263 kg	glatt	Fase	✓	✓